

蓝色芯线/ 红色芯线  
SHF- control cable blue cores/red cores

护套颜色  
Colour of jacket



(可按要求提供更多颜色 /  
other colours on request)

认证  
Standards



应用场景  
Application



包装  
Packaging



技术数据  
Technical Data

导体绞合方式/ConductorStranding

纯铜丝绞合

绝缘阻抗/Insulation resistance

min. 20 Mohm x km

符合DIN VDE 0295, 5类标准/class 5

弯曲半径 / bending radius

固定安装 4 x d

移动应用 15 x d

额定电压 / Nominal Voltage

U<sub>0</sub>/U 300/500 V

符合标准 /approvals

按照 DIN VDE 0250, 0285

测试电压 / Test Voltage

4000 V (AC)

温度范围 / Temperature range

固定安装: -40°C - +80°C

移动应用: -5°C - +80°C

柔 性 control cable PVC (蓝色芯线) 以 及 (红色芯线) 非 常 适 合 用 作 控 制 电 缆 和 测 试 电 缆， 尤 其 是 当 要 求 自 由 无 限 制 运 动 的 时 候。 它 可 以 用 于 机 床、 工 厂 以 及 器 械 设 备 的 构 造 中， 以 及 采 暖、 空 气 调 节、 通 风 技 术 和 在 其 它 电 气 装 置 领 域 中 的 应 用。 外 护 套 为 PVC， 极 其 耐 油 和 化 学 物 质。 该 产 品 不 含 硅 酚、 镉 或 其 它 有 害 物 质。

细 纯 铜 丝 绞 合， PVC 芯 线 绝 缘， 芯 线 颜 色 为 红 色 或 者 蓝 色， 带 连 续 白 色 数 字 编 号。 控 制 电 缆 3 芯 及 以 上 带 绿 黄 保 护 接 地 导 线。 芯 线 绞 合 缆， PVC 外 护 套， 阻 燃 和 自 熄（符 合 DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 332-1-2:2005-06 部 分 标 准）。 外 护 套 颜 色 为 灰 色 (RAL 7001)。

。

The flexible CC-control cable PVC-101 (blue cores) resp. -102 (red cores) are highly suitable as guiding, controlling and measuring cables especially when free unrestricted movement is required. It can be used in the construction of machine tools, plant and appliances, as well as in heating, air conditioning, ventilation technology and other spheres of application in electrical equipment. The outer sheath, based on PVC, is extremely resistant to oil and chemicals. It is free of silicone, cadmium and free of harmful substances.

Fine strands of bare copper wire with PVC core insulation, red or resp. blue core colours with consecutive white numbering. Control cables with 3 cores or more with greenyellow protective conductor in the outer layer. Cores twisted in layers. PVC outer sheath, flame retardant and self-extinguishing (acc. to DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 part 332-1-2:2005-06). Colour grey (RAL 7001).

芯线数 / 导体截面积 no. of cores / cross-section	铜重 copper weight kg/km	外径 outer-Ø d mm	电缆重量 weight kg/km
蓝色芯线 / blue cores			
4 G 1,0	38	6,7	86
5 G 1,0	48	7,8	100
7 G 1,0	67	8,7	129
12 G 1,0	115	11,8	225
18 G 1,0	173	14,0	334
25 G 1,0	240	17,5	485
2 X 1,5	29	6,6	67
3 G 1,5	43	7,0	83
4 G 1,5	58	7,9	106
5 G 1,5	72	9,0	134
7 G 1,5	101	9,8	173
12 G 1,5	173	13,6	313
18 G 1,5	259	16,4	460
25 G 1,5	360	19,4	637
红色芯线 / red cores			
4 G 1,0	38	6,7	86
5 G 1,0	48	7,8	100
7 G 1,0	67	8,7	129
8 G 1,0	77	9,7	175
12 G 1,0	115	11,8	225
18 G 1,0	173	14,0	334
20 G 1,0	192	14,8	375
25 G 1,0	240	17,5	485
2 X 1,5	29	6,6	67
3 G 1,5	43	7,0	83
4 G 1,5	58	7,9	106
5 G 1,5	72	9,0	134
7 G 1,5	102	9,8	173
12 G 1,5	173	13,6	313
18 G 1,5	259	16,4	460
25 G 1,5	360	19,4	637

特殊需求，不同规格尺寸或者不同的外护套颜色可根据要求定制。

Special needs, different dimensions or different outer sheath colours on request.